



När riktigt gott
kaffe är viktigt!

Spengler PSL BTC 10



En perfekt fika

Färskmalet och färskbryggt för varje kopp. Kaffet bryggs på ett skonsamt och korrekt sätt som serverar kaffe utan något skum på toppen av kaffet, precis som hemma.

PSL BTC 10 erbjuder ett optimalt bryggssystem för tillredning av den perfekta koppen nymalet filterkaffe och garanterar en likadan kaffeupplevelse varje gång.

Maskinen är försedd med separat hetvattenuttag för te.



As Home Coffee

Svart kaffe, utan skum, crema eller något annat på toppen, precis som hemma.



Thermos Brew

När man måste in i konferensrummet och dela med andra.



Sensory Optimized Taste

Kaffet smakar precis som rostmästaren vill. Det är nämligen experter från rosteriet som varit med och ställt in smaken.



Tea Optimized Water

Korrekt temperatur för de flesta tesorter. Separat och rent vatten för te.



Eco Brew

En maskin som gör precis som du, tänker på miljön och inte slösar på energi.



Silent Brew

En tystare maskin, perfekt för offentliga miljöer och öppna landskap

A++

A+

A

B

C

D

A++

Miljö

Spengler PSL BTC 10 är energideklarerad enligt Eva-Emp 3.1b protokollet med rating A++

Miljövänligt som innebär lägre elräkning, lägre total driftskostnad och omhändertagande av vår miljö.



Bönbehållare

 Professionell kvarn

 Anpassningsbar meny

 A++ Energideklaration

 Koppsensor



 Intuitivt användargränssnitt

 Filterbryggssystem

 Separat hetvattenutlopp

 Underskåp (tillval)

Specifikation Spengler PSL BTC10, art.nr 10037611

Bönbehållare: 1	Instruktionsbok svenska: Ja
Inbyggda kvarnar: 1	Bryggtid: 30 sek
Ingrediensbehållare: 0	CE-märkning: Ja
Meny: upp till 10 st	Permanentfilter i stål: Ja
Receptbank: Obegränsad	Elanslutning: 230v 50Hz
Justerbara smakinställningar: Ja	Vattenanslutning: 1/2 " avstängningsventil utvändig
Kannfunktion: Ja	Vattentyp: Fastvattenanslutning
Vattentemp vid brygging: 92-96° C	Räkneverk: Ja
Elektronisk temperaturkontroll: Ja	Kalkfilter: Ja (vid behov)
Intelligent energisparläge: Ja	Varningssystem spillbricka: Ja
Indikator påfyllning/tömning av sump: Ja	Läckageskydd vid strömavbrott: Ja
Koppsensor: Ja	Underskåp: Ja (Tillval)
Separat hetvatten: Ja	Betalfunktion: Ja (Tillval)
Bly – under gränsvärde 10 ppm	
dB: <70dB	Artikelnummer: 10037611

Kapacitet behållare & sumplåda

Bönbehållare: 2,5 kg

Spillbricka: 3 l

Sumplåda: 3 kg

Vikt

Maskin: 45 kg

Underskåp: 36 kg

Maskin + Underskåp: 81 kg

Dimensioner, maskin

Höjd: 810 mm

Bredd: 450 mm

Djup: 455 mm

Dimensioner, underskåp

Höjd: 950 mm

Bredd: 450 mm

Djup: 455 mm